STEEL RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWTE551WK

220-240 V 50/60 Hz AC, DC | LED | IP 20 | 40 m | 650 °C | -O- | EN 1838 | EN 60598-2-22

Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230V Zentralbatterieanlagen

Teknoware Steel ist eine stilvolle Rettungszeichenleuchte für repräsentative Räume. Die Leuchtplatte der eleganten Leuchte ist mit einem schmalen glänzenden Metallrahmen umrahmt. Die Leuchte ist ein- oder zweiseitig verwendbar und je nach Modell für Decken-,

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte551wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Wand-, Pendel- und Fahnenmontage geeignet.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte551wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TWTE551WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Decken, Seil, Aufbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028309
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	451 mm
Breite	53 mm
Höhe	378 - 2278 mm
Gewicht	2.8 kg
Max Eingansleistung VA	9,1 VA
Max Eingansleistung W	5,1 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	40 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	rostrfreies Stahlblech
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX401E		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX401E1		40	Steel Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte551wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX401E2		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX402E		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX402E3		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX405E		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX405E3		40	Steel Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte551wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com