


ZONESPOT II: ANGLE



Teknoware Zonespot II Angle ist eine Aufbausicherheitsleuchte mit einer vertikalen Beleuchtungsstärke von fünf Lux (gemäß DIN EN 1838) zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen wie Feuermelder, Erste-Hilfe-Stellen, Brandbekämpfungseinrichtungen und Brandmeldezentralen. Zonespot II Angle ist für Innenräume vorgesehen und standardmäßig in Weiß (RAL 9003) ausgeführt. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integrierter Stromversorgung.

- Aufbausicherheitsleuchte
- Beleuchtung für Erste-Hilfe-Stellen und Brandbekämpfungseinrichtungen
- Beleuchtungsstärke von fünf Lux, erfüllt DIN EN 1838
- Lichtabstrahlung 45°
- Gehäuse mit Schutzart IP40
- Standardfarbe: Weiß (RAL 9003)
- EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSD292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSD292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTD252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTD253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTD252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTD253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTD251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWTD271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	