


SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ TST2801



Pinta-asennettava syötönvaihtoyksikkö

erillinen asennuskotelo (IP20)

valaisimen virta otetaan normaalikäytöllä kytkinohjauksesta

analoginen himmennysohjaus 1-10 V

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 22.5.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/syotonvaihtoyksikko-tst2801

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähkönumero	4018021
Tuotekoodi	TST2801
Asennus (vakiona)	pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045006314
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	213 mm
Leveys	127 mm
Korkeus	75 mm
Paino	0,2 kg
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Tehonkulutus	250 VA
Rungon materiaali	ohutlevy

