


# ZONESPOT II HIGHBAY -TURVAVALAISIN TWT8453WMT



## 3 h akulla ja Lumi Test –itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Zonespot II Highbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti korkeiden tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8453wmt](https://teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8453wmt)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Sähkönumero               | 4148797                   |
| Tuotekoodi                | TWT8453WMT                |
| Toiminta                  | Lumi Test                 |
| Asennus (vakiona)         | pinta                     |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus                  |
| Tullikoodi                | 94056080                  |
| GTIN-koodi                | 06438045028873            |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                  |
| Pituus                    | 180 mm                    |
| Leveys                    | 50 mm                     |
| Korkeus                   | 180 mm                    |
| Paino                     | 0,85 kg                   |
| Toiminta-aika             | 3 h                       |
| Max. syöttöteho VA        | 6 VA                      |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Suojausluokka             | II                        |
| IP-luokka                 | IP44                      |
| Käyttölämpötila min-max   | 0...+35 °C                |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                    |
| Valonlähde                | LED                       |
| Rungon materiaali         | muovi                     |
| Väri                      | RAL9005                   |
| Sähköinen asennus         | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                 | 225 lm                    |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8453wmt](https://teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8453wmt)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT8453WMT

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 4                  | 27                  | 3       | 7       | 7       | 3       |
| 6                  | 12                  | 3       | 7       | 7       | 3       |
| 8                  | 7                   | 3       | 7       | 7       | 3       |
| 10                 | 4,5                 | 3       | 7,5     | 7,5     | 3       |
| 12                 | 3                   | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |
| 14                 | 2                   | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |
| 16                 | 1,5                 | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaistin-twt8453wmt](https://www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaistin-twt8453wmt)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake<br>TWT9202 | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

