


TURVA 6 -TURVAVALAISIN



Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojaattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitit turvavalaisimena.

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT0652WM	4211181	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y0652WM	4281908	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVOINNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT0652WA	4211179	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y0652WA	4281907	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalaisustus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/turva-6-turvavalaisin



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0651WK	4211224	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y0651WK	4281905	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0671W	4211226	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y0671W	4281906	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/turva-6-turvavalaisin

