


# ROBUST EXIT -OPASTEVALAISIN



Teknowaren metallirunkoinen Robust Exit on pinta-asennettava LED-opastevalaisin.

Korkea IP-luokka ja erityisen vankka rakenne tekee valaisimesta ihanteellisen vaativien olosuhteiden opastevalaisimen. Se kestää niin vettä kuin pölyä.

Mm. Länsimetron tunneleissa käytetään Robust-opaste- ja turvavalaisimia.

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9651WK	4282390	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 24 m	IP67

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9651W	4281217	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 24 m	IP67

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 14.8.2024 | Lähde:

[teknoware.com/fi/turvavalaisitus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/robust-exit-opastevalaisin](https://teknoware.com/fi/turvavalaisitus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/robust-exit-opastevalaisin)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)