


SLIMSPOT II: ZONE LOWBAY



Slimspot II är en mycket effektiv nödbelysning med armaturhus helt i metall. Den har ett elegant och minimalistiskt utseende så att den smälter in med omgivningen och arkitekturen. Den breda produktfamiljen och utbudet av optik från Slimspot II ger dig flera alternativ för att passa en mängd olika applikationer och system. Slimspot II är designad för inomhusbelysning och har en hållbar metallstomme. Standardfärgen på armaturen är vit. På begäran är det också möjligt att få Slimspot II i svart och grått för att matcha omgivningen.

Slimspot II Zone Lowbay ger ett brett, jämt mönster.

för öppna ytor

fristående eller central spänningsleverans beroende på modell

IP-klassificering: IP20

installation: infälld

material: metallstomme

standardfärg: vit (RAL 9003)

valfria färger: svart (RAL 9005) och grått (RAL 9006)

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWS6392WM	7346959	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS6392WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWSA292WM	7347001	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa:

teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/slimspot-ii-zone-lowbay



ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS6392WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS6392WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWSA292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWSA292WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT6352WM	7347068	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
TWT6353WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●
TWTA252WM	7347069	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	■
TWTA253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	■

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT6352WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT6353WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●
TWTA252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	■
TWTA253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	■

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT6351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTA251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT6371W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		●

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa:

teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/slimspot-ii-zone-lowbay



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWTA271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		■

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT6341WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	●
TWTA241WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	■

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa:
teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/slimspot-ii-zone-lowbay

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

