

TKT77C-CENTRALBATTERISYSTEM

TKT7 Series

Emergency Lighting



Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturdetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system. Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i **TKT77C-serien** är särskilt lämpligt för stora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 24 till 72 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 450 Ah.

ingångsspänning 220-240 VAC

utgångsspänning i normalt läge 220-240 VAC

utgångsspänning i batteriläge 216 VDC

en batterispänning på 216 V genereras av 18 separata 12 V-batterier anslutna i serie

4 x 350 VA-, 2 x 700 VA- eller 1 x 1400 VA-parallellkopplingar är möjliga

max. 32 armaturer per krets (observera lokala begränsningar)

24, 32, 40, 48, 56, 64 eller 72 kretsar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa:

teknoware.com/sv/nodbelysning/centralbatterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt77c-centralbatterisystem

 **TEKNOWARE**®

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT7724CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	24 x 350 VA / W	
TKT7732CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	32 x 350 VA / W	
TKT7740CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	40 x 350 VA / W	
TKT7748CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	48 x 350 VA / W	
TKT7756CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	56 x 350 VA / W	
TKT7764CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	64 x 350 VA / W	
TKT7772CP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	72 x 350 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa:
teknoware.com/sv/nodbelysning/centralbatterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt77c-centralbatterisystem

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

