



SMOOTH: LINE



Teknoware Smooth är en liten och elegant men extremt hållbar nödbelysningsarmatur som har optimerats för utomhusbruk. Smooth är en kombinerad armatur som kan användas som både nödbelysning och allmän belysning på 300 lumen beroende på modell. Armaturen smälter in sömlöst i byggnadens arkitektur tack vare sin eleganta design. Smooth består alltid av två enheter: armaturen och en separat elektronisk inomhusenhet. Smooth inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna. Armaturen har utformats för ytmontering på vägg. Smooth har ett slagåligt gjutet aluminiumhölje (IK10) och är damm- och vattentät (IP65 för armaturens synliga del). Armaturens standardfärg är grafitgrå (RAL 7024), andra färger finns tillgängliga på begäran (t.ex. vit RAL 9003).

Smooth Line är en kompakt nödbelysningsarmatur som har utformats för effektiv belysning av utrymningsvägar. Armaturen ger ett långt och smalt mönster.

för utrymningsvägar

installationshöjd: upp till 4 meter

central spänningsleverans

IP-klass: IP65 (för den synliga delen av armaturen), IP20 (för den separata elektroniska enheten)

installation: ytmontering på vägg (kräver även installation av den separata elektroniska enheten)

inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna

material: gjutet aluminium (IK10)

färg: grafitgrå (RAL 7024), andra RAL-färger på begäran

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa:

teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/smooth-line

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWTC851WK		220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWTC841WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa:
teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/smooth-line

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se

