


PLUS HÄNVISNINGSARMATUR



Teknoware Plus är en hänvisningsarmatur för större utrymmen som till exempel industrierhallar, parkeringshus och idrottsanläggningar. Armaturen har en stomme i metall och lämpar sig väl i tuffare miljöer (IP55). Plus har ett läsavstånd på 60 meter och piktogrammen är utbytbara.

Plus kan användas för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen monteras i tak alternativt på vägg med separat fästen. Plus är som standard i vit (RAL9003), andra färger på begäran.

För krävande miljöer: lämplig för parkeringshus, idrottsanläggningar och industrierhallar
Metallstomme

Finns i centralmatat utförande eller men inbyggd reservkraft

Damm- och vattentät IP55

Läsavstånd 60 meter

Plus kan användas som enkel eller dubbelsidig

Lämplig för tak eller väggmontage

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT
OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/plus-hanvisningsarmatur

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifftid (h)
TWSF192WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1

ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT
OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifftid (h)
TWSF192WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH
SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifftid (h)
TWTF153WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	3

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS
ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifftid (h)
TWTF153WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE
HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTF151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTF171W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m

ADRESSERBARA HÄNVISNINGSSARMATURER FÖR 24 V
CENTRALMATNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWTF141WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control