


# SAFE 82 NÖDLJUSARMATURER



SAFE 82 är en LED-nödljusarmatur för områden med höga takhöjder, och har tak- och väggmontage som standard. SAFE 82 kan installeras på en höjd av 4-20 meter.

SAFE 82 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel.

SAFE 82 armaturfamilj är vattentät och lämpar sig för fuktiga områden och till exempel parkeringshus samt utomhus under tak.

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT8251WKH		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
Y8251WKH		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

## 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT8251WH		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y8251WH		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/safe-82](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/safe-82)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

