

# ESC 80 HÄNVISNINGSARMATURER



ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.






















Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

## ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WMRT	7347089	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1
TWS8092WMR	7347090	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1
TWS8092WMT	7347088	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WM	7347091	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1
Y8092WM103	7341196	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	1
Y8092WM108	7346783	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WM107	7346784	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WM105	7341195	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	1
Y8092WM109	7346787	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WM101	7346788	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	1
Y8092WM102	7346789	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WM133	7341200	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
Y8092WM138	7346799	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WM137	7346808	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WM135	7341199	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
Y8092WM139	7346809	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WM131	7346817	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
Y8092WM132	7346818	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WM143	7341203	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1
Y8092WM148	7346819	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1
Y8092WM147	7346824	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1
Y8092WM145	7341202	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1
Y8092WM149	7346825	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1
Y8092WM141	7346826	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1
Y8092WM142	7346827	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1

## ESCAP HÄNVISNINGSMARKERINGAR MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WAR		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1
TWS8092WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WART		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1
TWS8092WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1
Y8092WA103		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	1
Y8092WA108		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WA107		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WA105		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	1
Y8092WA109		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WA101		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	1
Y8092WA102		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	1
Y8092WA133		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
Y8092WA138		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WA137		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WA135		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
Y8092WA139		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WA131		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
Y8092WA132		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
Y8092WA143	7341203	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1
Y8092WA148		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1
Y8092WA147		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1
Y8092WA145		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1
Y8092WA149		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1
Y8092WA141		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1
Y8092WA142		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	1

























## ESCAP STANDARD HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WR		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)
























## HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT8053WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	3
TWT8053WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	3
Y8053WM103	7347017	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WMT103		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WM108	7347018	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WM107	7347019	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WM105	7347020	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WMT105		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WM109	7347021	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WMT109		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WM101	7347022	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WM102	7347023	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WM133	7347024	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	3
Y8053WM138	7347025	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WM137	7347026	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WM135	7347027	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	3
Y8053WM139	7347028	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WM131	7347029	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	3
Y8053WM132	7347030	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WM143	7347031	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
Y8053WM148	7347032	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3
Y8053WM147	7347033	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3
Y8053WM145	7347034	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
Y8053WM149	7347035	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3
Y8053WM141	7347036	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
Y8053WM142	7347037	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)
























# HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT8053WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	3
TWT8053WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	3
Y8053WA103		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WA108		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WA107		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WA105		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WA109		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WA101		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20 m	3
Y8053WA133		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	3
Y8053WA102		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 20 m	3
Y8053WA138		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WA137		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WA135		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	3
Y8053WA139		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WA131		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	3
Y8053WA132		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	3
Y8053WA143		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
Y8053WA148		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3
Y8053WA147		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3
Y8053WA145		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
Y8053WA149		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3
Y8053WA141		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
Y8053WA142		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 30 m	3

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)




























Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8051WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
TWT8051WKRT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
TWT8051WKXT		220-240 V, 50/60 Hz AC,DC		1-sidigt, 26 m
TWT8051WKX		220-240 V, 50/60 Hz AC,DC		1-sidigt, 26 m
TWT8051WKR		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
TWT8051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
Y8051WK103		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8051WK108		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051WK107		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051WK105		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8051WK109		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051WK101		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8051WK102		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051WK133		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8051WK138		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051WK137		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051WK135		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8051WK139		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051WK131		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8051WK132		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051WK143		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8051WK148		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8051WK147		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8051WK145		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8051WK149		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8051WK141		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8051WK142		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m

## 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER





















Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8051WT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
TWT8071WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
TWT8051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
Y8051W103		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8051W108		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051W107		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051W105		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8051W109		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051W101		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8051W102		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8051W133		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8051W138		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051W137		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051W135		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8051W139		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051W131		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8051W132		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8051W143		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8051W148		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8051W147		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8051W145		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8051W149		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8051W141		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8051W142		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
TWT8071W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
Y8071W103		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8071WT103		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8071W108		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8071W107		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
teknoware.com/sv/nodbelysning/hänvisningsarmaturer/hänvisningsarmatur-  
produktfamiljer/esc-80



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
Y8071W105		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8071WT105		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8071W109		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8071WT109		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8071W101		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8071W102		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8071W133		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8071W138		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8071W137		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8071W135		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8071W139		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8071W131		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8071W132		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8071W143		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8071W148		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8071W147		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8071W145		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8071W149		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8071W141		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8071W142		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m

## ADRESSERBARA HÄNVISNINGSSARMATURER FÖR 24 V CENTRALMATNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT8041WKT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT8041WKRT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT8041WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT8041WKR		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

## 24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)





Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8041WT		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
TWT8041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m
Y8041W103		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8041W108		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8041W107		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8041W105		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8041W109		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8041W101		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20 m
Y8041W102		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 20 m
Y8041W133		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8041W138		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8041W137		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8041W135		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8041W139		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8041W131		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
Y8041W132		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
Y8041W143		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8041W148		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8041W147		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8041W145		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8041W149		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m
Y8041W141		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
Y8041W142		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 30 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-80)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)