

# ESC 10 HÄNVISNINGSSARMATURER



Armaturfamiljen ESC 10 är ett elegant alternativ för områden där armaturerna måste ha ett mycket presentabelt utseende.

Armaturen kan användas som både ensidig och dubbelsidig. Armaturens piktogram är screentryckt på insidan av ljusskylten. Högeffektiva lysdioder används som armaturens ljuskälla.

Beroende på fästet, som levereras separat, är ESC 10 lämplig för tak-, vägg-, pendel- eller flaggmontage. TW844 är för väggmontage.

## ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8592WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1

## ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-10](http://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-10)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8592WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1

## ESCAP STANDARD HÄNVISNINGSSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8592W		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1

## STANDARD HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TW85053W		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3
TW80253W		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	3

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TW80251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
TW85051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TW84451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m

## 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TW80251W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
TW85051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TW84451W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m

## 24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TW80241W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
TW85041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TW84441W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-10](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-10)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)