


# SOLID: LINE LOWBAY NÖDLJUSARMATURER



Solid Line Lowbay är konstruerad för nödbelysning av utrymningsvägar. Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage såväl som utomhus.

Solid Line Lowbay -armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla.

Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

## ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWS4292WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y4292WM	7342364	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

## ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)
TWS4292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y4292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

## NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT4252WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-line-lowbay-nodljusarmaturer](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-line-lowbay-nodljusarmaturer)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
Y4252WM	7347061	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT4253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y4253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

## NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT4252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y4252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT4253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y4253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT4251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y4251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

## 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT4271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y4271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

## ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT4241WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-line-lowbay-nodljusarmaturer](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-line-lowbay-nodljusarmaturer)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

