


# SOLID: ZONE LOWBAY NÖDLJUSARMATURER



Solid Zone Lowbay har utvecklats för nödbelysning av öppna ytor. Hög klassificering (IP65) säkerställer att armaturen är helt damm- och vattentät.

Solid Zone Lowbay är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage såväl som utomhus. Solid-armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla. Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

## ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWS3292WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y3292WM	7342362	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

## ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)
TWS3292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y3292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

## NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT3252WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y3252WM	7347063	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa:

[teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-zone-lowbay-nodljusarmaturer](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-zone-lowbay-nodljusarmaturer)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT3253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y3253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

## NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT3252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y3252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT3253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y3253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT3251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y3251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

## 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT3271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y3271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

## ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT3241WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-zone-lowbay-nodljusarmaturer](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-zone-lowbay-nodljusarmaturer)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

