


ROBUST EXIT HÄNVISNINGSARMATURER



Teknowares Robust med metallstomme är en ytmonterad LED-hänvisningsarmatur.

Hög IP-klass och mycket robust konstruktion gör Robust hänvisningsarmatur idealisk för krävande förhållanden. Den står emot både vatten och damm.

Bland andra använder Länsimetros tunnelbanetunnlar i Finland Robust armaturer.

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9651WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 24 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9651W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 24 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/robust-exit-hanvisningsarmaturer](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/robust-exit-hanvisningsarmaturer)